



FICHA TÉCNICA

Pastina Mix Fragua

Descripción del producto

La Junta o Pastina Mix Fragua es un mortero en polvo de gran finura, diseñado para rellenar juntas entre piezas cerámicas, porcelanatos, mosaicos y otros revestimientos. Proporciona un acabado uniforme, resistente, impermeable y fácil de limpiar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta adherencia a los bordes cerámicos.
- Impermeable después del curado.
- Color estable, no se mancha ni decolora fácilmente.
- Acabado liso y fácil de limpiar.
- Anti-hongos y anti-moho (según formulación).
- Curado rápido y excelente trabajabilidad.

USOS Y APLICACIONES

Relleno de juntas	Cerámica, porcelanato, azulejos, mosaicos.
Interiores y exteriores	Cocinas, baños, pisos, paredes.
Juntas o pastina	1 mm a 6 mm (según tipo).
Áreas húmedas	Duchas, lavaderos, zonas con humedad.

COLORES

Variedad de colores mas de 32 colores.



+de 30 colores.

SEGURIDAD

- Producto no tóxico.
- Manipular con protección básica en ambientes polvorientos.
- Evitar inhalación excesiva del polvo.
-

APLICACION

- Aplique con llana de goma o esponja dura.
- Rellene completamente las juntas.
- Retire exceso con paño húmedo.
- Deje curar 24 horas.



RENDIMIENTO APROXIMADO

Tamaño baldosa	Ancho junta	Consumo aprox.
30 × 30 cm	3 mm	0.25 – 0.40 kg/m ²
45 × 45 cm	3 mm	0.15 – 0.30 kg/m ²
60 × 60 cm	2-3 mm	0.10 – 0.25 kg/m ²
Porcelanato rectificado	1-2mm	0.05 – 0.15 kg/m ²

APLICACION

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo.
- No usar para juntas mayores a 6 mm (usar junta para porcelanato gruesa).
- Proteger de lluvia las primeras 24 h.
- No mezclar con cemento ni otros productos.

MODO DE PREPARACIÓN

Paso	Detalle
1	Colocar agua limpia en recipiente.
2	Añadir la pastina lentamente.
3	Mezclar hasta obtener masa homogénea.
4	Dejar reposar 5 minutos y mezclar de nuevo.

Relación agua-producto (referencial):
0.30 – 0.35 L por cada 1 kg de pastina.